

Boiler Lizard™



OPIS PROIZVODA

Cortec-ov proizvod Boiler Lizard kombinacija je hlapljivog korozijskog inhibitora u prahu i polivinilne vodotopive vrePice. Prapasta formulacija ne sadrži fosfate, tepke metale, nitrite niti slobodne amine. Proizvod je dizajniran za zaptitu suhih spremnika u mirovanju, te na taj način zaptiPuje metalne površine u zatvorenom prostoru. Hlapljivi inhibitori korozije apsorbiraju se na svim površinama metala, stiču do tepko dostupnih površina i pupljina.

PREDNOSTI

- Pruža kontinuiranu antikorozivnu zaptitu tijekom mirovanja,
- štiti neobojene metale i aluminij,
- Pruža zaptitu do 24 mjeseca,
- Djeluje u parnoj fazi, što znači da sprječava koroziju u prostorima gdje nema pristupa kontaktni inhibitor,
- Zahtjeva malu ili nikakvu pripremu površine,
- VCI zaptitni sloj nije potrebno uklanjati prije pokretanja spremnika u pogon,
- Eliminira uporabu drugih vrsta zaptite poput hidrazina, silikatnog gela,
- Smanjuje tropkove,
- Biorazgradiv, netoksičan, ne šteti polivinilnim vrePicama,
- Ne sadrži fosfate, tepke metale, nitrite niti slobodne amine,
- Jedna vrePica štiti do 3.8 m³ prostora

METODA PRIMJENE

Potrebno je ukloniti i odložiti vanjsku vrePicu. Postaviti Boiler Lizard u spremnik, razrezati vrePicu 5 cm od jednog i od drugog kraja, te je na taj način započeti antikorozivna zaptita. Nije potrebno uklanjati vrePicu prije početka rada spremnika jer je vrePica vodotopiva.

DIMENZIJE

Cijev	7.6 cm x 94 cm
VrePica	10.2 cm x 86.4 cm

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Boiler Lizards pakirani su u kartonskim tubama (1 vrePica po tubi). Proizvod mora biti uskladišten u dobro zatvorenom kontejneru u suhom skladištu. Ne smije se skladištiti na temperaturi iznad 54 °C. Trajnost je 2 godine.

OSNOVNA SVOJSTVA

Izgled : Bijeli prah
ToTka taljenja : $188^{\circ}\text{C} - 203^{\circ}\text{C}$
Sadržaj krute tvari : 99 %
pH : 6.5 - 6.9

Samo za industrijsku uporabu

Čuvati dalje od dohvata djece

Držati bačve dobro zatvorene

Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe