

HIGH PERFORMANCE VpCI™ PACKAGING

CorrShield®

OPIS PROIZVODA

CorShield® proizvod predstavlja patentiranu višeslojnu tkaninu sa mekim unutrašnjim slojem. CorShield® je izrađen od polietilenskih traka male gustoće i premazan premazom visoke gustoće s netkatnim mekim unutarnjim slojem. Vanjski sloj je velike gustoće. CorShield® štiti proizvode i opremu od korozije mehaničkih oštećenja tijekom skladištenja i transporta. Proizvod pruža kompletnu zaštitu različitih vrsta proizvoda, od strojeva do vozila, vojne primjene (teška oružja i zaštita vojnih ili civilnih aviona i sl.). CorShield® je proizvod koji se može reciklirati, ponovno upotrebljavati te se može naručiti u dimenzijama prema želji kupca.



CorShield® je rješenje za probleme korozije tijekom skladištenja i transporta. Uključujući Cortecovu dokazanu tehnologiju hlapljivih inhibitora korozije, ova tkanina učinkovita je kao preventivna zaštita od korozije za različite vrste metala.

PRIMJENA

- Domaće i izvozne pošiljke skupocjene opreme
- Automobili, prikolice, kamioni, motocikli itd.
- Vojna oprema
- Čelične spirale
- Prekrivanje opreme, zamatanje i prekrivanje paleta s vrlo osjetljivom opremom na koroziju i mehanička oštećenja.
- Precizni uređaji i oprema

ZAŠTITA METALA

- Ugljični čelik
- Galvanizirani čelik
- Nehrđajući čelik
- Bakar
- Aluminij i legure aluminija
- Srebro
- Legura za lemljenje

KARAKTERISTIKE

- Čvrstoća i otpornost na cijepanje
- Dostupno sa patent zatvaračima, elastičnim zatvaračima
- Dimenzije prema željama kupaca, mogućnost višekratne uporabe
- 100 % reciklirajući, ne toksičan, ugodan za okoliš
- U skladu sa vojnim standardom MIL-P-58102

FIZIKALNA SVOJSTVA

Konstrukcija (ASTM D-3775)

48 traka / 10 cm osnove

39 traka / 10 cm potka

Težina (ASTM D-3775)

220 g / m²

Vlačna čvrstoća (ASTM D-1862-64)

950 N osnova

800 N potka

Čvrstoća na cijepanje (ASTM D-2261-71)

280 N osnova

280 N potka

Debljina premaza (ASTM D-1777 MOD)

38 mm (strana 1)

25 mm (strana 2)

Širina

Do 2050 mm

PAKIRANJE

CorShield® je dostupan u rolama ili se može po želji kupca posebno iskrojiti za zaštitu točno specificiranog proizvoda.

Zaštićeni proizvodi mogu se skladištiti u zatvorenom i poluotvorenom skladištu. Rok opotrebe proizvoda je do dvije godine u originalnom pakovanju.

Samo za industrijsku uporabu

Čuvati dalje od dohvata djece

Držati bačve dobro zatvorene

Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe