

Corwipe® 500



OPIS PROIZVODA

Corwipe® 500 (U.S. Patent#5,845,145) je brisač za uklanjanje masti, ulja i lagane hrđe sa metala. Tijekom čišćenja ostavlja tanak film inhibitora korozije na površini metala. Corwipe® 500 namijenjen je za primjenu čišćenja u industriji i širokoj potrošnji.

Čisti strojnu opremu, alate, razna kućišta, procesnu opremu za pripremu hrane, uredsku opremu itd.

Corwipe® 500 sadrži materijale na bazi vode, siguran za rukovanje, nije štetan za kožu, te spada u kategoriju neopasnih sredstava. Corwipe® 500 ostavlja tanak zaštitni film inhibitora korozije na tretiranoj površini kao zaštitu od ponovne pojave korozije.

KARAKTERIŠTICNE PRIMJENE

Corwipe® 500 primjenjuje se za čišćenje, zaštitu i održavanje proizvoda, dijelova ili opreme kao što su:

- Lagano zahrđali ili patinizirani metalni predmeti
- Alati
- Strojevi, sisaljke, spojevi ili motori zagađeni masnim ili uljnim naslagama
- Dijelovi strojeva premazani pastom ili mašću prije sastavljanja
- Metalne plohe prekrivene uljem ili pastom za konzerviranje prije bojanja
- Uredska oprema, podovi, zidovi

METODA PRIMJENE

Izvadi brisač iz vrećice ili kanistra. Raširi brisač i trljaj po potrebnoj površini dok nije čista. Brisač se može upotrijebiti u više navrata, ovisno o zagađenosti.

PREDNOST

- Smanjuje potrebu za ponavljanjem čišćenja
- Pruža odlično čišćenje u ambijentalnim temperaturama
- Ostavlja privremeni zaštitni premaz, te osigurava zaštitu od korozije do nekoliko tjedana
- Neopasan i nezapaljiv
- Ne zagađuje atmosferu
- Pruža blagi miris limuna
- Smanjuje upotrebu kemikalija i troškove
- Siguran za upotrebu bez zaštitnih rukavica



CORTEC
CORPORATION

Environmentally Safe VpCI™/MCI® Technologies

OSOBINE

Osigurava trostruko djelovanje: odmaščuje, otklanja laganu hrđu i ostavlja tanak antikorozivni film na tretiranoj površini.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Corwipe 500® dostupan je u vrećicama po 25 komada u pakovanju, a 12 komada pakovanja u kartonskoj kutiji. Ne skladištiti na temperaturama većim od 54°C. Rok trajanja u neotvorenom pakovanju dvije godine.

VRSTA METALA KOJI SE MOGU ZAŠTITITI

- Ugljični čelik
- Bakar bakrene legure
- Aluminij

Vrijeme zaštite varira u odnosu na uvjete, prosječno 3-4 mjeseca.

Samo za industrijsku uporabu

Čuvati dalje od dohvata djece

Držati bačve dobro zatvorene

Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe