



## MCI® / HIGH PERFORMANCE VpCI™ COATINGS

# MCI®-2060

### OPIS PROIZVODA

MCI® - 2060 je sredstvo za čistač i odmaščivač koji sadrži migrirajuće inhibitore korozije (MCI®). Efikasno čisti glinovite obloge od masnoće, prljavštinu, ulje i blato na betonskim površinama, sa poda garaža, nogostupa i rubnika, čineći ih da izgledaju kao novi. MCI® - 2060 sadrži inhibitor korozije koji migrira u beton, pružajući zaštitu od korozije armaturi i svim metalima u doticaju s betonom.

### OSOBINE

- Pogodno za odstranjivanje raznih masti i ulja
- Ne oštećuje bojom premazane površine
- Nije zapaljivo
- Ostaje aktivno čak i ako se osuši
- Nije otrovno i biorazgradivo je
- Može se koristiti na sobnoj temperaturi čime se smanjuje potrošnja energije
- Viskozna tekućina se lijepi za plafon i vertikalne površine u formuli spremnoj za korištenje.
- Zamjenjuje sredstva koja nagrizaju i jake kiseline za čišćenje betona
- Za uporabu nisu potrebni specijalni uredaji
- Pruža zaštitu od korozije armaturi i svim metalima koji dolaze u doticaj sa betonom
- Granična područja ne trebaju specijalnu zaštitu prilikom uporabe
- Odstranjuje kemijske naslage (naslage u industrijskim postrojenjima), privremene premaze i gusti talog.

### NAJČEŠĆA PRIMJENA

- Odstranjivanje ulja, masnoća, prljavštine sa svih betonskih i keramičkih površina.
- Čišćenje/odstranjivanje oštećenih ili obojanih betonskih površina

### PRIMJENA

Za čišćenje:

1. MCI® - 2060 nanesite četkom, valjkom ili sprejem na betonske površine.
2. Koristite četku kako bi utrljali i pokrili površinu.
3. Ostavite neko vrijeme kako bi MCI® - 2060 djelovao. Ovisno koliko je zamazana površina, potrebno vrijeme djelovanja je od nekoliko minuta do sat vremena.
4. Isperite odlijepljenu nečistoću od betona koristeći vodu. Ako je moguće koristite visokotlačnu pumpu. Podovi se mogu poplaviti i zatim očistiti četkom ili usisati vakumskom crpkom.



**CORTEC**  
CORPORATION

Environmentally Safe VpCI™/MCI® Technologies

## KARAKTERIŠTICNA SVOJSTVA

Izgled	Prozirno svijetlo žuta tekućina
Gustoća	1.03 – 1.04 kg/l
pH	11 – 12 (ne razrijeđen)
Ne hlapljivi sadržaj	18 – 25%
Uporaba	1% do čistog koncentrata

## OGRANIČENJA

Migracijski inhibitori korozije® ne mogu prodrijeti kroz lakove ili premaze. MCI® - 2060 može samo zaštiti armature kada se primjenjuje na čisti beton ili direktno na metale.

## PAKIRANJE I ČUVANJE

MCI® - 2060 je dostupan u plastičnim kantama od 19 litara i metalnim bačvama od 208 litara. Skladištiti na temperaturi između 0°C i 49°C.

Migracijski inhibitori korozije® (MCI®) je registrirana marka Cortec Corporation.

*Samo za industrijsku uporabu*

*Čuvati dalje od dohvata djece*

*Držati bačve dobro zatvorene*

*Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe*