



SURFACE PREPARATION PRODUCTS

VpCI-415



OPIS PROIZVODA

VpCI-415 je biorazgradiva formulacija sredstva za čišćenje i odmašćivanje na bazi vode, velikog učinka, koja pruža i zaštitu od korozije. VpCI-415 pruža zaštitu od korozije do 6 mjeseci tijekom skladištenja u zatvorenom. VpCI-415 usklađen je s zahtjevima kao sredstvo za čišćenje i zaštitu od korozije aviona i helikoptera.

Sastojci u VpCI-415 funkcioniraju tako da mijenjaju ugljikovodike kako bi se naslage uklonile vodom. VpCI-415 može se dozirati u strojeve za pranje, parne čistionice, rezervoare za uranjanje i drugu

opremu za čišćenje. S dobrim svojstvima deteđenta, VpCI-415 je vrlo stabilan u tvrdim vodama. Dok su danas na tržištu dostupne smjese za čišćenje uglavnom jednostavne mješavine surfaktanata i deterdženata, VpCI-415 pruža poboljšano čišćenje i zaštitu od korozije u jednom koraku, što predstavlja značajnu uštedu. VpCI-415 ima jedinstvenu sposobnost da uklanjaju naslage teških ugljikovodika, masti i drugih spojeva koji stvaraju slojevite naslage. Proizvod posjeduje vodopravnu dozvolu Klasa: UP/I-034-3/98-2/620.

OSOBI NE

- biorazgradiv
- kemijsko sredstvo za čišćenje i odmašćivanje velikog učinka za uklanjanje hidrokarbonatnih naslaga.
- omogućuje privremenu multimetalnu zaštitu od korozije
- osigurava odličnu otpornost na pitting
- neotrovan, nekorozi van i ne sadrži noni yphenolethoxylates
- odlično čisti na niskim temperaturama
- slabo pj eni
- primjenjiv s tvrdim vodama
- U skladu s:
 - ASTM D 2240
 - ASTM F 483-90
 - ASTM F 484-93
 - ASTM F 485-98
 - ASTM F 502-93 F
 - ASTM F 519-93 Tip 1C
 - ASTM F 1104-87
 - ASTM F 1110-90
 - ASTM F 1111-88
 - MIL-PRF-87937D

PRIMJENA

- avioindustri ja

- strojevi kontaminirani uljima
- metalni limovi privremeno zaštićeni voskom, oprema ili strojevi
- metalni dijelovi kontaminirani masnom prljavštinom.

METODE APLIKACIJE

VpCI-415 može se primjenjivati uobičajenom opremom uključuju i prskanje, uranjanje, parne čistionice i praonice.

Za teška čišćenja i zaštitu od korozije

1 dio VpCI-415 do 4 dijela vode.

Za normalna čišćenje

1 dio VpCI-415 do 10 dijelova vode.

Za lagana čišćenja

1 dio VpCI-415 do 20 dijelova vode.

SVOJSTVA

Pojava:	Svijetlo žuta tekućina
Vrijeme izlaganja:	20 sec. do 15 min.
pH:	10-15
Gustoća:	1,02-1,03 kg/m ³
Radna temperatura:	10-149 °C

*****Ovaj proizvod potrebno je dobro promiješati prije upotrebe.***

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

VpCI-415l, 19 l plastične posude i 208 l bačve.

Minim. temperatura skladištenja: 0 °C

Rok uporabe 24 mjeseca.

Samo za industrijsku uporabu

Čuvati dalje od dohvata djece

Držati bačve dobro zatvorene

Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe