

VpCI®-419 Snažan čistač/odmašćivač

OPIS

VpCI-419 je snažan čistač i odmašćivač razvijen da zadovolji potrebe čišćenja industrijske naftne, komercijalne i pomorske opreme. Na tržištu postoje različiti proizvodi za čišćenje, ali ni jedan nije toliko napredan kao VpCI-419. VpCI-419 nudi snažno čišćenje pomoću posebne formulacije koja mijenja sastav naslaga i omogućuje njihovo uklanjanje vodom. Ovaj proizvod omogućuje uklanjanje teških ugljikovodika, masti, spojeva za crtanje i laštenje ka oi ulja za podmazivanje.

Osim ovih svojstava, VpCI-419 sadrži hlapive i kontaktne inhibitore korozije koji štite crne metale od "flash" korozije. VpCI-419 može se dozirati u miniwash sustave, parne čistače itd. VpCI-419 sadrži visoki udio nehlapive tvari, niske je viskoznosti što smanjuje troškove transporta i rukovanja.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

VpCI-419 je dostupan u plastičnim kantama od 19 L, bačvama od 208 L, IBC kontejnerima i rinfuzi.

Kako bi osigurali najbolju učinkovitost, skladištiti u originalnom pakiranju, u zatvorenom i van direktnog sunčevog svjetla pri 4-38 °C.

PROIZVODI ZA PRIPREMU POVRŠINA



SVOJSTVA

- Snažan kemijski čistač i odmašćivač
- Učinkovit i kada su prisutni deterdženti i tvrda voda
- Jedinstvena akcija pomoću otapanja naslaga ugljikovodika i prljavštine
- Ne sadrži toksične nonilfenoletoksilate
- Netoksičan, bez fosfatnih estera
- Izvrsno čisti i pri nižim temperaturama, čime se osigurava ušteda energije
- Vrlo isplativ
- Pruža zaštitu od korozije crnim metalima
- UFI: 0X20-203Q-Q00J-5FPE

TIPIČNE PRIMJENE

- Strojevi, motori, i cisterne prekriveni masnoćama ili naslagama ulja
- Metalne ploče i lim prekriveni tekućinama za crtanje i oblikovanje ili uljastim filmovima prije bojanja ili obrade kiselinom
- Obradeni metalni dijelovi kontaminirani tekućinama za rezanje prije sastavljanja
- Betonski podovi, plastika, drvo, staklo
- Naftni alati, cijevi, spremnici i plovila
- Rafinerijske posude, izmjenjivači topline, cijevi itd.

SVOJSTVA

Izgled	Prozirna žuta ili smeđa tekućina
Vrijeme primjene	20 sekunda do 60+ minuta
Nehlapiva tvar	18-23%
pH	12.5-13.5
Gustoća	1.10-1.12 kg/L
Radna koncentracija	1% do 10% u vodi (maseno)
Radna temperatura	10-149 °C

VpCI®-419 Snažan čistač/odmašćivač

PRIMJENA

VpCI-419 može se primijeniti bilo kojom prikladnom opremom za čišćenje, uključujući miniwash sustave, parne čistače i spremnike za potapanje. VpCI-419 se razrjeđuje ovisno o vrsti naslage. Ostavite VpCI-419 da stoji na površini kako bi prodro kroz naslage te zatim uklonite parom ili mlazom vode. VpCI-419 se također može koristiti za ribanje podova..

Prije uporabe promiješajte.

Snažno čišćenje (teška oprema)

Koristite 1 dio VpCI®-419 do 9 dijelova vode po težini (10%).

Normalno čišćenje (pranje dijelova)

Koristite 1 dio VpCI®-419 do 9-99 dijelova vode po težini (1-10%).



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, e-mail: info@cortecvci.com
<https://www.cortecvci.com>

Distribucija:

CORTECROS d.o.o.
A Subsidiary of Cortec® Corporation

Nova Ves 57, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 466 9280
Fax: +352 1 466 7382
email: info@cortecros.hr

Za sve informacije kontaktirajte **CorteCros Nova Ves 57 10000 Zagreb**, član grupe Cortec Corporation USA
Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.com>