



**CORTEC**  
CORPORATION

Environmentally Safe VpCI®/MCI® Technologies

## TEHNIČKA SLUŽBA

# Konzervacija sustava rashladne vode

Vodič za upotrebu proizvoda

Proizvod	Oblik	Tip sustava	Metoda konzervacije	Doziranje	< 11.350 litara	> 11.350 litara	Napomene
Closed Loop Toad	Vrećica topiva u vodi	Zatvoren	Mokra-Suha	1vrećica na 950 l	X		
Cooling Loop Gator	Vrećica topiva u vodi	Otvoreni	Mokra-Suha	1vrećica na 950 l	X		Dostupna je verzija bez molibdena
Cooling Tower Frog	Vrećica topiva u vodi	Oba	Suha	1vrećica na 1890 l	X	X	100% inhibitor korozije u parnoj fazi (VpCI)
S-69	Tekućina	Oba	Mokra-Suha	0.3 – 1.5%		X	
VpCI-649 (uključuje i BD & BD MF)	Tekućina	Oba	Mokra-Suha	0.3 – 1.5%		X	Sadrži stabilizator za sustave tvrde vode

Vrsta konzervacija	<b>Suha</b>	Sredstvo za konzerviranje nanosi se nakon što se sustav isključi i isprazni.
	<b>Mokra</b>	Proizvod za konzerviranje dodaje se i cirkulira kroz sustav. Nakon cirkulacije, sustav se isključuje i zadržava se voda u sustavu.
	<b>Mokra-suha</b>	Proizvod za konzerviranje se dodaje i cirkulira kroz sustav 12-24 sata. Sustav se tada isključuje i potpuno ili djelomično drenira.

### Bilješke:

- Svi navedeni proizvodi pružaju multi metalnu zaštitu.
- Multi metalna zaštita odnosi se na zaštitu za crne metale, aluminij, nehrđajući čelik, bakar i druge žute metale.
- Doziranje proizvoda navodi volumen vode ili volumen sustava koji tretira svaki proizvod. Postoci odgovaraju težinskom postotku.
- Za suhu konzervaciju velikih sustava rashladne vode, kontaktirajte Cortec-ovu tehničku službu.

Sve ovdje sadržane izjave, tehničke informacije i preporuke temelje se na testovima za koje Cortec Corporation vjeruje da su pouzdani, ali njihova točnost ili potpunost nije zajamčena. Svi podaci predstavljaju tipične vrijednosti i ne predstavljaju niti su namijenjeni za upotrebu kao specifikacija.

CorteCros d.o.o.

Nova Ves 57, 10000 Zagreb

[www.cortecros.com](http://www.cortecros.com) · [info@cortecros.hr](mailto:info@cortecros.hr)