



VpCI® FORMULATED PRODUCTS FOR PROCESS INDUSTRIES



# VpCI®-705 Bio aditiv za biogoriva



Bez tretmana sa VpCI-705 Bio



Gorivo tretirano sa VpCI-705 Bio

## OPIS PROIZVODA

VpCI®-705 Bio je specijalno formuliran multifunkcionalan aditiv za biodizel i ostala biogoriva. Koristi se kao inhibitor korozije, stabilizator goriva i emulgator vode za biodizelska, dizelska i benzinska goriva. VpCI-705 Bio pruža zaštitu od korozije, podmazivanje i elastomernu zaštitu. Kao stabilizator goriva, ovaj proizvod poboljšava učinkovitost motora.

VpCI®-705 Bio pruža izvrsnu zaštitu od korozije za sve uobičajene metale koji se koriste u sustavima za napajanje gorivom; uključujući i aluminij, aluminijske i cinkove legure iz kalupa, kositrene ploče, bakar, legure željeza, lijevano željezo i lem.

Ovaj proizvod pruža jedinstvenu multimetalnu zaštitu u svim stanjima: tekućem, plinovitom kao i u prijelaznim fazama iznad i ispod razine goriva.

## TIPIČNE PRIMJENE

- Rezervoari za gorivo
- Rasplinjači
- Crpke za gorivo
- Zaštita stjenke cilindra, prstene klipova i ventile

## PREDNOSTI

- Sigurno za okoliš
- Proizvod na biološkoj bazi
- Može se koristiti prilikom rada ili prilikom skladištenja
- Pruža učinkovitu zaštitu od korozije u biodizelu, dizelu i benzinu
- Štiti sve metale uključujući i kositrene ploče, ternirane ploče, lem, bakar, aluminij, čelik i mjed
- Štiti gornje stijenke cilindra, glave i prstene klipova van rada motora
- Pruža zaštitu u tekućoj, parnoj i u međufazi fazi
- Zadovoljava MIL-I-25017
- Zadovoljava ASTM D 665-92
- Tekućina, lako se miješa
- Stabilizator goriva, poboljšava učinkovitost motora
- Ne sadrži metale, kloride, kromate, nitrite i fosfate
- Ne stvara korozivne zapaljive produkte
- Apsorbira vodu u spremniku i crijevima za gorivo
- Može se zamagliti u spremnike za gorivo

## PRIMJENA

*Spremnici za gorivo – u upotrebi:*

Dodati VpCI®-705 Bio u biodizel, benzin ili dizelsko gorivo, postrojenje za miješanje ili skladištenje ili direktno u spremnik za gorivo.

Doza: 0.1 - 0.2% volumena spremnika u koji se dozira.

*Skladištenje i transport suh/praznih spremnika, metalnih bačava za gorivo:*

Zamaglitli sa VpCI®-705 Bio pazeći da se prekrije što je moguće veća unutrašnja površina.

Doza: 45 ml za svakih 37 litara volumena spremnika.

## PAKIRANJE

VpCI®-705 Bio je dostupan u pakiranjima od 19 L, 208 L, IBC kontejnerima i bulk pakiranju.

## FIZIKALNA SVOJSTVA

Izgled	Prozirna jantarna tekućina
Gustoća	0.87-0.91 kg/l
Miris	Na biljno ulje
Plamište	158°C
Nehlapiva tvar	84-88%
Prekrivanje	18-19 m <sup>2</sup> /l

**SAMO ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU  
ČUVATI DALJE OD DOHVATA DJECE  
DRŽATI BAČVE DOBRO ZATVORENE  
NIJE ZA UNUTRAŠNJU PRIMJENU  
PREGLEDATI SIGURNOSNU LISTU O PROIZVODU PRIJE  
UPORABE**

Proizvedeno u Hrvatskoj sa licencom Cortec Corporation:

**CORTECROS** d.o.o.  
*A Subsidiary of Cortec® Corporation*

Nova Ves 57, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 466 9280

Fax: +352 1 466 7382

email: info@cortecros.hr



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA

Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122

Toll Free (800) 4-CORTEC, e-mail: info@cortecvci.com

https://www.cortecvci.com

Za sve informacije kontaktirajte **CorteCros Nova Ves 57 10000 Zagreb**, član grupe Cortec Corporation USA  
Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.com>